

Fuktindikator för att övervaka byggets uttorkningsklimat!

Probiks MMS

Probiks MMS är en del i Alfasensors trestegssystem för att få full koll på byggfukten. Denna produkt är en kostnadseffektiv lösning med systemtänk som möjliggör tät och smidig övervakning på hela bygget. Genom att övervaka uttorkningsklimatet med Probiks MMS kan man bättre säkerställa att torktiderna för golv hålls till de beräkningar som tagits fram.

Probiks MMS är utrustad med två indikatorelement för fuktövervakning av två RF-nivåer: RF 60%, respektive RF 75%. Indikatorelementen färgas blå längsmed en remsa då fukthalten i den omgivningen överstiger gränsvärdet. På detta sätt kan man enkelt och smidigt se om åtgärderbehöver vidtas för att förbättra byggets uttorkningsklimat.

Tidpunkt för uppsättning

Fuktindikatorer bör sättas upp snarast efter det att byggnaden är att betrakta som "tät byggnad".

Lämpligt antal fuktindikatorer

1-2 fuktindikatorer per 200m² golvyta, dock minst en per rum, rekommenderas.

Placering

Fuktindikatorerna bör om möjligt placeras där man bedömer att det är som fuktigast och/eller på det mest fuktkänsliga materialet. Tänk dock på att de inte bör vara i vägen för spackling, målning mm.

Avläsning

Avläsning kan göras i samband med fuktronder, inspektioner el. motsv. Högst en vecka bör gå mellan varje avläsning. Resultaten av mätningar kan dokumenteras i protokoll. Övervakning kan också ske med hjälp av en digitalkamera.

Köp fuktmätarpaketet, Probiks MMS

Fuktmätaren Fuktstickan™ - Betong kan beställ direkt här på hemsidan eller så önskar vi dig välkommen att kontakta oss.

Innehåll: 50st Probiks MMS

Pris: 9.995 SEK